

X3 F



X3.20 - X3.30 - X3.40




McCORMICK

Power Technology.

		X3.20F	X3.30F	X3.40F
MOTOR				
STAGE 3B / TIER 4 INTERIM		KOHLER	KOHLER	KOHLER
POTÊNCIA MÁX. ISO	CV/KW	55/40	65/48	75/55
REGIME NOMINAL	RPM	2200	2200	2200
BINÁRIO MÁXIMO	NM	244	271	300
CILINDRADA/CILINDROS	CM ³	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
CAPACIDADE DE DEPÓSITO COMBUSTÍVEL	LT	50	50	50
EMBRAIAGEM				
INDEPENDENTE DE DUPLO DISCO EM SECO	POLEGADAS	12	12	12
COMANDO MECÂNICO		●	●	●
TRANSMISSÃO				
SPEED FOUR + SUPER-REDUTORA + INVERSOR MECÂNICO 16F+16T		●	●	●
TOMADA DE FORÇA				
COMANDO MECÂNICO		●	●	●
2 VELOCIDADES 540/540E RPM		○	○	○
2 VELOCIDADES 540/1000 RPM		○	○	○
EIXO TDF 1" 3/8 (34,9MM) DE 6 ESTRIAS		●	●	●
TDF PROPORCIONAL AO AVANÇO		○	○	○
EIXO DIANTEIRO 4RM				
CONEXÃO ELETRO-HIDRÁULICA 4RM		●	●	●
ÂNGULO MÁXIMO DE VIRAGEM		55°	55°	55°
BLOQUEIO DIFERENCIAL ELETRO-HIDRÁULICO		●	●	●
TRAVÕES				
TRASEIROS EN BANHO DE ÓLEO		●	●	●
CONEXÃO AUTOMÁTICA 4RM AO TRAVAR		●	●	●
TRAVÃO HIDRÁULICO DE REBOQUE		○	○	○
ELEVADOR HIDRÁULICO				
CONTROLO DE ESFOÇO, POSIÇÃO, MISTO E POSIÇÃO FLUTUANTE		●	●	●
MECÂNICO		●	●	●
E.L.S. ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	KG	2300	2300	2300
CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR+DIREÇÃO)	L/MIN	50 + 28	50 + 28	50 + 28
ENGATE DE TRÊS PONTOS CAT.2		●	●	●
REGULAÇÃO HIDRÁULICA TIRANTE DIREITO		○	○	○
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD		1	1	1
DISTRIBUIDORES VENTRAIS		○	○	○
ELEVADOR HIDRÁULICO DIANTEIRO				
CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO KG 1000		○	○	○
TOMADA DE FORÇA DIANTEIRA 1000 RPM		○	○	○
CABINE E POSTO DE CONDUÇÃO				
CABINE "LOW PROFILE" / ADAPTADOR DE AUTO-RÁDIO		○	○	○
AQUECIMENTO/VENTILAÇÃO		○	○	○
ARE CONDICIONADO		○	○	○
PAINEL DIGITAL		●	●	●
PLATAFORMA AMORTECIDA		●	●	●
DIMENSÕES E PESOS (EM ORDEM DE MARCHA)				
COMPRIMENTO 4RM	MM	3463	3463	3463
LARGURA MÍNIMA	MM	1360	1360	1360
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4RM	MM	1950	1950	1950
ALTURA AO VOLANTE	MM	1280	1280	1280
ALTURA AO ARCO DE SEGURANÇA	MM	2248	2248	2248
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO 4RM	MM	223	223	223
PESO 4RM SEM CONTRAPESOS	KG	2000	2000	2000
EQUIPAMENTO OPCIONAL				
6 CONTRAPESOS TRASEIROS 24 KG		○	○	○
4 CONTRAPESOS DIANTEIROS 24 KG		○	○	○

As dimensões dos pneus, em todos os modelos, são as seguintes: Frente: 260/70R16 | Trás: 360/70R24

Legenda: ● de série ○ opção — não disponível

Os dados e as ilustrações contidos nesta publicação têm caráter puramente informativo e portanto poderão ser modificados sem aviso prévio.

