

NOVO

30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 F/GE/GB/XL

X4

 PORTUGUÊS



MCCORMICK

		X4.30 F / GE / GB	X4.40 F / GE / GB / XL	X4.50 F / GE / GB / XL	X4.60 F / GE / GB / XL	X4.70 F / GE / GB / XL	X4.80 F / GE / GB / XL
MOTOR							
DEUTZ TIER 4 INTERIM		2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4
POTÊNCIA MÁXIMA ISO	HP/KW	70/52	76/56	90/66	95/70	102/75	112/82
REGIME NOMINAL	RPM	2200	2200	2200	2200	2200	2200
BINÁRIO MÁXIMO	NM	272	300	378	400	410	420
CILINDRADA / Nº. DE CILINDROS	CM ³	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL	F,GE,GB / XL	65	65 /82	65 /82	65/82	65/82	65/82
INTERRUPTOR DE MEMORIZAÇÃO DO MOTOR		●	●	●	●	●	●
EMBRAIAGEM							
EMBRAIAGEM DUPLA INDEPENDENTE A SECO		11	11	12	12	12	12
OPERADO MECÂNICAMENTE		●	●	●	●	●	●
EMBRAIAGEM MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO		○	○	○	○	○	○
FUNÇÃO DE DESEMBRAIAGEM: EMBRAIAGEM OPERADA POR BOTÃO		○	○	○	○	○	○
TRANSMISSÃO							
SPEED FOUR+INVERSOR MECÂNICO: 12F+12T		●	●	●	●	●	●
SPEED FOUR+SUPER-REDUTORA+INVERSOR MECÂNICO: 16F+16T		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + INVERSOR MECÂNICO:15FWD+15REV		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + SUPER-REDUTORA + INVERSOR MECÂNICO: 20F+20T		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + INVERSOR HIDRÁULICO: 15F+15T		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + SUPER-REDUTORA + INVERSOR HIDRÁULICO: 20F+20T		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + POWERFIVE + INVERSOR HIDRÁULICO: 30F+30T		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + POWERFIVE+ SUPER-REDUTORA + INVERSOR HIDRÁULICO:40F+40T		○	○	○	○	○	○
TOMADA DE FORÇA							
ACIONAMENTO MECÂNICO ASSISTIDO		●	●	●	●	●	●
1 VELOCIDADE 540 RPM		●	●	●	●	●	●
2 VELOCIDADES 540/750 RPM		○	○	○	○	○	○
2 VELOCIDADES 540/1000 RPM		○	○	○	○	○	○
EIXO TDF 1"3/8 (34,9 MM) COM 6 ESTRIAS		●	●	●	●	●	●
TDF PROPORCIONAL AO AVANÇO		○	○	○	○	○	○
EIXO FRONTAL 4RM							
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DAS 4RM		●	●	●	●	●	●
ÂNGULO DE VIRAGEM MÁXIMO 55°		●	●	●	●	●	●
BLOQUEIO DE DIFERENCIAL C/DESLIZ. LIMITADO		●	●	●	●	●	●
BLOQUEIO DE DIFERENCIAL ELETRO-HIDRÁULICO 100% TWIN-LOCK		○	○	○	○	○	○
TRAVÕES							
TRAVÕES TRASEIROS MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO		●	●	●	●	●	●
ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DAS 4RM NA TRAVAGEM		●	●	●	●	●	●
TRAVÕES FRONTAIS MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO COM EIXO HYDRALOCK		○	○	○	○	○	○
TRAVÕES HIDRÁULICOS DO REBOQUE		●	●	●	●	●	●
ELEVADOR HIDRÁULICO							
ESFORÇO, POSIÇÃO, INTERMIX E CONT. FLUTUANTE		●	●	●	●	●	●
OPERADO MECÂNICAMENTE		●	●	●	●	●	●
CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO STD	KG	2600	2600	2600	2600	2600	2600
CAPAC. ADICIONAL COM 1 CIL. SUPLEMENTAR (APENAS NO MODELO XL)	KG	-	3250	3250	3250	3250	3250
CAUDAL HIDRÁULICO TOTAL (ELEVADOR + DIREÇÃO)	LT/MIN	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28
ELEVADOR DE TRÊS PONTOS DE CATEGORIA 2		●	●	●	●	●	●
AJUSTAMENTO HIDRÁULICO DO TIRANTE DIREITO DE ELEVAÇÃO		○	○	○	○	○	○
DISTRIBUIDORES HIDRÁULICOS STD		1	1	1	1	1	1
ASSENTO DO OPERADOR							
PLATAFORMA SUSPensa		●	●	●	●	●	●
COLUNA DE DIREÇÃO AJUST. TELESCÓPICAMENTE		○	○	○	○	○	○
DIMENSÕES E PESOS COM PNEUS							
		F / GE-GB	F / GE-GB / XL	F / GE-GB / XL	F / GE-GB / XL	F / GE - GB / XL	F / GE-GB / XL
PNEUS DIANTEIROS 4RM		280/70R16 / 260/70R16	280/70R16 / 60/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18
PNEUS TRASEIROS		14.9R24 / 14.9LR20	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24
COMPRIMENTO 4RM	MM	4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009
LARGURA MÍNIMA 4RM F / GE,GB / XL	MM	1437 / 1413	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4RM	MM	2134	2134	2134	2134	2134	2134
ALTURA ATÉ ROPS	MM	2315 / 2150	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315
ALTURA LIVRE AO SOLO 4RM	MM	220 / 190	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240
PESO 4RM (SEM PESOS DE LASTRO) F / GE,GB / XL	KG	2845 / 2540	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865
EQUIPAMENTO OPCIONAL							
6 PESOS FRONTAIS (36 KG) CADA		○	○	○	○	○	○
4 PESOS FRONTAIS (42 KG) CADA		○	○	○	○	○	○

Legenda: ● de série ○ opcional — indisponível

Todos os dados e ilustrações fornecidos neste folheto são apenas para fins informativos e podem ser alterados.



Auto Industrial Div. Agrícola, SA | Lagoa da Amentela
 EN 108 Km 38,6 | 2130-073 Benavente
 +351 263 519 800 | +351 263 519 805 | +351 263 519 806
 miguel.vieira@auto-industrial.pt | divisaoagricola.autoindustrial.pt



PT

6615910A1 - 01/2018

design gráfico: grupo saldatori
 bzzbzz@grupposaldatori.com